



MAIOLICA
SERIES
11 kW

NEW
PRODUCT

Silvia



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
C = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich Abgasstutzen



Potenza bruciata:	max 10,7 kW – min 3,6 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 kW – min 3,2 kW
Rendimento:	Pmax 84% – Pmin 89,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,015% – Pmin 0,048%
Consumo orario pellet:	max 2,3 kg/h – min 0,8 kg/h
Capacità serbatoio:	16,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 – 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V – 50 Hz
Misure:	L 93,8 x P 33,6 x H 120,2
Peso:	159 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional pag. 23
kit canalizzazione basic:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI MAIOLICHE PIASTRELLE	MAIOLICHE TORELLI	CODE
bianco	nero	901637500
bianco	blu	901637600
bianco	rosso	901637700

MAIOLICA
SERIES
11 kW

NEW
PRODUCT

Lucia



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft



Potenza bruciata:	max 11 kW – min 2,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 kW – min 2,5 kW
Rendimento:	Pmax 84% – Pmin 85%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,023% - Pmin 0,047%
Consumo orario pellet:	max 2,13 kg/h - min 0,59 kg/h
Capacità serbatoio:	50 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	60 – 190 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 14 cm - sup. app.: 5 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 95,2 x P 62,6 x H 113,4
Peso:	201 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI MAIOLICHE PIASTRELLE	MAIOLICHE TORELLI	CODE
crema	nocciola	901635900
crema	rosso	901636000
crema	crema	901635800

MAIOLICA
SERIES
11 kW

NEW
PRODUCT

Agnese



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft



Potenza bruciata:	max 11 kW – min 2,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 kW – min 2,5 kW
Rendimento:	Pmax 84% – Pmin 85%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,023% - Pmin 0,047%
Consumo orario pellet:	max 2,13 kg/h - min 0,59 kg/h
Capacità serbatoio:	55 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	60 – 190 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 14 cm - sup. app.: 5 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 95,2 x P 62,6 x H 112,9
Peso:	215 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI MAIOLICHE PIASTRELLE	MAIOLICHE TORELLI	CODE
crema	nocciola	901636200
crema	rosso	901636300
crema	crema	901636100

MAIOLICA
SERIES
13 kW

NEW
PRODUCT

Maria





A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW – min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW – min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% – Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,013% – Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h – min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	20 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 73 x P 58,6 x H 112,9
Peso:	176 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI MAIOLICHE PIASTRELLE	MAIOLICHE TORELLI	CODE
crema	nocciola	901638900
crema	rosso	901639000
crema	crema	901638800

Rosy

MAIOLICA
SERIES
13 kW

NEW
PRODUCT


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW – min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW – min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% – Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,013% – Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h – min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	25 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 73 x P 58,6 x H 136,8
Peso:	191 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI MAIOLICHE PIASTRELLE	MAIOLICHE TORELLI	CODE
crema	nocciola	901639200
crema	rosso	901639300
crema	crema	901639100